

## MB2S - НАПОЛЬНАЯ ПАССИВНАЯ АКУСТИКА ДЛЯ СТУДИЙ



Neo Black

### ОПИСАНИЕ

MB2S идеальны для студийных помещений среднего размера при условии, что они устанавливаются на специально сконструированные для этого стойки. MB2S обеспечивают более высокий уровень звукового давления и меньше искажений, обычно свойственных для АС такого размера. Одна из отличительных особенностей MB2S – сконструированный PMC 75 мм куполообразный СЧ динамик.

Низкочастотный динамик Volt Radial с «обратной корзиной» благодаря своему экзо-скелету обладает возможностью совершать широкоамплитудные колебания и выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки.

Для создания системы окружающего звука MB2S дополняются АС центрального канала MB2S-C и сабвуфером XB2S

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	20 Гц - 25 кГц
Чувствительность	91 дБ 1 Вт 1 м
Частота среза кроссовера	380Н Гц и 3,8 Гц
Входное сопротивление	4 Ом
Эффективная длина трансмиссионной линии	3 м
Динамики	НЧ: Volt Radial Driver 310 мм СЧ: PMC 75 мм, тканевый купол ВЧ: SONOLEX 27 мм, мягкий купол
Подключение	Tri-wiring / Tri-amping
Рекомендованная мощность усилителя	200 - 800 Вт
Размер	870 x 380 x 535 мм (В x Ш x Г)
Вес	49 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

